



Parasurtenseur, enfichable, 1000 VCC, 2 pôles+PE

Référence **SPPVT2-10-2+PE**
 N° de catalogue **176090**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			Protection contre les surtensions DC
Produits			Parafoudres
Domaine d'utilisation			Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels Espaces libres
Description			enfichable
Raccordement			Pour systèmes sans mise à la terre
Tension max. ininterrompue	U _C	V	1000

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	0
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	0.03
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-40
Température d'emploi max.		°C	80
			0

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ec1@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
forme de réseau CC			non
forme de réseau IT			oui
forme de réseau TN			non
forme de réseau TN-C			non
forme de réseau TN-C-S			non
forme de réseau TN-S			non
forme de réseau TT			non
autre forme de réseau			non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)			2
courant de décharge nominal (8/20)		kA	15
tension nominale CA		V	0
tension nominale CC		V	1000
résistance de court-circuit (I _{sc} cr)		kA	0
tension continue la plus élevée CA		V	0
courant de choc de décharge max. (8/20)		kA	40
tension continue la plus élevée CC		V	1170
mode de pose			profilé chapeau 35 mm
taille			3 TE
tension PV max.		V	1170
niveau de protection		kV	3.7
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)		mm ²	35
section de conducteur flexible max. (fil fin)		mm ²	25

niveau de protection L-N	kV	0
niveau de protection N-PE	kV	0
avec contact de signalisation à distance		non
fusible auxiliaire intégré		non
signalisation au niveau de l'appareil		optique
classe d'essai type 2		oui
indice de protection (IP)		IP20